

EO+

Vynikající vstupní materiál k vrtání

LCOA EO+ je kombinací speciálního hliníku laminovaného po obou stranách čistým celulózním jádrem. I přes konkurenceschopnou cenu, je EO+ speciálně navržena pro vrtání tištěných obvodových desek. LCOA nabízí celou řadu speciálních vlastností, které obohacují uživatele LCOA

Speciální vlastnosti

>**Minimalizuje poškození vrtáním** – EO+ poskytuje plochý, tvrdý povrch pro maximální podporu pro minimalizování ostých odštěpků.

>**Zvyšuje kvalitu otvorů** – EO+ je vyroben z nejkvalitnějších materiálů, které nekontaminují stěny otvorů.

>**Snižuje teplotu vrtání** – EO+ nabízí vynikající tepelnou disipaci, která se projevuje snížením opotřebení vrtáku a minimalizuje teplo spojené s vadnými otvory.

>**Zvyšuje přesnost/preciznost vrtání** – EO+ snižuje poškození vrtáním a zvyšuje poziční přesnost díky unikátnímu stlačitelnému jádru.

>**Návratnost investice** – EO+ použitá spolu s LCOA zálohovacími materiály, poskytuje nejúčinnější kombinaci ke snížení nákladů drahého obrusování a procedur k čištění otvorů.

>**Záruka** – S každým výrobkem LCOA přichází také záruka LCOA: jakýkoliv výrobek, který bude shledán vadný bude vyměněn nebo vrácen.

Specifikace

Tloušťka	0.012" \pm 0.0015" (0.305mm \pm 0.038mm)
Snížená tolerance	\pm 0.0625" (\pm 1.6mm)
Velikosti	Většina velikostí desek a panelů je dostupná. Obrat'te se na svého místního distributora nebo na LCOA pro další informace.