



NEPÁJIVÁ MASKA VP 80

Ochrana proti pájení

VP 80 je maska použitelná při nutnosti ochrany proti pájení. Je proto obzvláště užitečná a výhodná při pájení plošných spojů na pájecích automatech.

Maska **VP 80** neobsahuje organická rozpouštědla a po usušení rychle získáme neprůhledný film, který lze po pájení snadno odstranit.

Tento typ masky **VP 80** zanechávající po polymerizaci neprůhledný film umožňuje optimální umístění a snižuje vizuální únavu, která je důsledkem tohoto procesu.

VLASTNOSTI

Hustota při 20 °C	Hodnota pH čistého produktu	1,1
Viskozita při 20 °C (cps)		46500 – 51000
Rozpustnost ve vodě		dobře rozpustná
Rozpustnost v alkoholu		nerozpustná
Suchý extrakt (3 hodiny při 105 °C)		300
Obsah halogenidů (hm.% / objem)		0

PODMÍNKY POUŽITÍ

Maska **VP 80** představuje jednoduchý, rychlý a účinný způsob dočasného a místního pokrytí ploch, které nebudou v plošných spojkách pájeny, například součástky, vložky, vodiče apod. Masku **VP 80** lze snadno odstranit sejmutím bez zanechání jakýchkoliv stop po pájení nebo čištění.

- Naneste tenký povlak masky **VP 80**.
- Nechte při pokojové teplotě polymerizovat přibližně 60 minut.
- Proveďte pájení.
- Po ochlazení desky plošného spoje proveďte sejmutí masky **VP 80**.

Pokud provádíte polymerizaci v suché peci, teplota nesmí překročit 60 °C po dobu nejvýše 48 hodin.

Solutions to give you the lead

UPOZORNĚNÍ PŘI MANIPULACI

Maska **VP 80** může u osob s citlivou pokožkou způsobit podráždění. S maskou **VP 80** je nutné manipulovat pouze s vhodnými bezpečnostními rukavicemi a brýlemi. Více informací naleznete v Bezpečnostních listech

HYGIENA, BEZPEČNOST

Více informací naleznete v Bezpečnostních listech.

BALENÍ, SKLADOVÁNÍ

Plastové láhve o objemu 250 cc.

Masku **VP 80** je nutné skladovat v rozmezí teplot 15 – 25 °C s ochranou proti přímému světlu.

V takových podmínkách je doba skladování 9 měsíců.

Před použitím přípravku je vhodné se seznámit s bezpečnostním listem. Je nutno přijmout všechna vhodná bezpečnostní opatření proti požáru a výbuchu. Při jakékoliv manipulaci s přípravkem nebo vystavení jeho působení je nutné používat osobní ochranné pomůcky předepsané v bezpečnostním listě výrobku.

Výše uvedené informace jsou pouze formou doporučení. Inventec se zříká jakékoliv odpovědnosti za důsledky spojené s dalším použitím výrobku.

Autorizovaný distributor pro Českou republiku a Slovensko:

JAMI Electronics s.r.o.

Dubenecká 827
19012 Praha 9

Tel.: +420 281 930 559

Fax: +420 281 933 015

Mobil: +420 603 716 490

E-mail: marcela.viskova@jamiel.cz

WWW: www.jamiel.cz

Sklad JAMI Electronics

Areál VÚ Běchovice
Podnikatelská 565
19011 Praha 9

Tel./Fax: +420 281 933 015

Mobil: +420 603 110 871

E-mail: sklad@jamiel.cz

michal.visek@jamiel.cz

WWW: www.jamiel.cz

FPDGB 01114 TSI PRO 01 – 11/04

Solutions to give you the lead