

Technické údaje ustalovač PFIX

Produkt: PFIX

Popis: Pfix je rychlý ustalovač na bázi thiosíranu amonného v kyselém roztoku

Použití: ustálení sříbrných filmů na výrobu fotopředloh pro elektronický průmysl

Užití v kombinaci s Pdev: také ostatní vývojky RA

Doporučené pracovní podmínky:

Ředění: 1 díl Pfix+4 díly vody

Regenerace :1 díl Pfix +4díly vody

Ustalovací čas: minimální doba 8-30s v závislosti na typu vyvolávacího zařízení

Ustalovací teplota: 30-35° C

Regenerační poměr: 500ml/m² 50%černá bez elektrolýzy,125ml/m² s elektrolýzou

Skladovací podmínky: vždy skladujte Pfix v mrazuprostých prostorách
Pokud produkt zmrzne, může dojít k jeho sražení.

Varování: vyvarujte se styku s pokožkou. V případě kontaktu opláchněte důkladně vodou.

Distributor v CZ a SK :

JAMI Electronics s.r.o.

Dubenecká 827, 190 12 Praha 9

Tel.281930559, fax 281933015

Tel+fax. Sklad Běchovice: 281933015

Mobil: 603716490

www.jamiel.cz

e-mail: jamiel@mbox.vol.cz